


TP4000S - ACTIVE 4000 TWIN



Czterometrowa piramida linowa przeznaczona do wspinaczki, z czterema punktami mocującymi i słupem centralnym ze stali nierdzewnej. Produkt dostępny również w wersji podwójnej.

Wiek: od 3 lat • Wysokość upadku: 1,06 m • Strefa bezpieczeństwa: 11,77 x 16,09m
Wymiary urządzenia: wys. 4,00 m • szer. 9,35 m • dł. 14,56 m.

Materiały:

Centralny słup: stal nierdzewna 5-calowa, grubość ścianki 3,5mm, jakość ASTM A312, 304L posadowiony na kotwie ze stali galwanizowanej stal 43A wykończona zgodnie z EN 1461 zabetonowanej w stopie betonowej o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,8m.

Liny: Ø18mm plecione z 6-żył z rdzeniem stalowym powleczonych nylonem, co czyni je wyjątkowo mocne i trwałe.

Łączniki: Netform aluminiowe łączniki (jednoczęściowe), prasowane hydrauliczne zgodnie z DIN 1725

Narożniki: Ściągacze ze stali galwanizowanej 1-calowe z obciążeniem powyżej 4400kg 43A wykończona zgodnie z EN 1461, zabetonowane w stopach betonowych 1,2x1,2 x 0,8m.

Przy zastosowaniu podłoża w formie nawierzchni syntetycznej potrzebny są dodatkowe skrzynie stalowe zabezpieczające ściągacze.

Nawierzchnie: 0,3 m piasku lub inne miękkie podłoże zgodnie z EN 1177. Polecamy nawierzchnię bezpieczną EUROFLEX o grubości 30mm.

